

## GA105 - Anorganische zuren nitraathoudend

Cat.	UN-code	Klasse	Verpakkingsgroep	Eural-code:
GA105	2031	8	II	06.01.05*

<b>Voorbeelden</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Salpeterzuur</li> <li>• Salpeterzuurbeitsbad</li> <li>• Galvanische baden op basis van salpeterzuur</li> </ul>		
<b>Verpakkingen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alleen UN gekeurde kunststof verpakkingen</li> <li>• Jerrycans</li> <li>• Vloeistofvaten 5 tot 1000 liter</li> <li>• Klein verpakking in kunststofdekselvaten</li> </ul> <p>Verpakkingen dienen deugdelijk, schoon en goed afgesloten te worden aangeboden en te zijn voorzien van de juiste etikettering. Er mag geen restproduct aan de buitenkant zitten. Verpakkingen &lt; 5 liter moeten in een omverpakking aangeboden worden</p>		
<b>Acceptatiecriteria</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UN goedgekeurde verpakking</li> <li>• Nitraathoudend</li> <li>• Niet organisch belast</li> <li>• pH &lt; 6</li> <li>• Concentratie &lt; 65 %</li> <li>• Geen sediment</li> <li>• Zware metalen na overleg toegestaan</li> <li>• Vulgraad max 90%</li> </ul>		
<b>Bijz. ADR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorschriften ADR afhankelijk van % salpeterzuur</li> <li>• Voor het laden voertuig reinigen en vrij maken van brandbare overblijfselen zoals stro, hooi, papier. Het gebruik van gemakkelijk brandbare materialen voor het stuwten van colli is verboden</li> <li>• Bij &gt; 55% salpeterzuur is het gebruik van kunststof vaten en jerrycans die als enkelvoudige verpakkingen gebruikt worden, toegestaan gedurende twee jaar, gerekend vanaf hun datum van fabricage.</li> </ul>		
<b>Verwerking</b>			
<b>Etikettering</b>	<p style="text-align: center;"><b>2031</b></p> <p style="text-align: center;">SALPETERZUUR, anders dan roodrookend, met minder dan 65 % salpeterzuur</p>	Gevaarsetiket	Vervoersetiket 