


# GA305 - Verfafval vloeibaar oplosmiddelhoudend

Cat.	UN-code	Klasse	Verpakkingsgroep	Eural-code <sub>1</sub>
GA305	1263	3	II	08.01.11*

<b>Voorbeelden</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verfsludge, slib</li> <li>• Verfresten vloeibaar</li> <li>• Met verf vervuilde verdunning</li> <li>• Lak</li> </ul>		
<b>Verpakkingen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alleen UN gekeurde verpakkingen</li> <li>• Jerrycans</li> <li>• Vloeistofvaten 5 tot 1000 liter</li> <li>• IBC</li> </ul> <p>Verpakkingen dienen deugdelijk, schoon en goed afgesloten te worden aangeboden en te zijn voorzien van de juiste etikettering. Er mag geen restproduct aan de buitenkant zitten. Verpakkingen &lt; 5 liter moeten in een omverpakking aangeboden worden</p>		
<b>Acceptatiecriteria</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vloeistofdichte verpakking</li> <li>• Duidelijk alleen verfafval</li> <li>• Geen poedervormig afval toegestaan</li> <li>• Geen filtermatten, poetsdoeken of ander niet verf producten</li> <li>• Geen metalen voorwerpen</li> <li>• Chloorgehalte &lt; 1%</li> <li>• Zwavel en fluor niet aantoonbaar</li> </ul>		
<b>Bijz. ADR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• &gt; 10.000 kg of 3.000 liter? Toezicht op voertuig hfdst 8.4</li> <li>• Verpakkingen max. 90% vullen</li> </ul>		
<b>Verwerking</b>			
<b>Etikettering</b>	<p style="text-align: center;"><b>1263</b></p> <p>VERF (waaronder begrepen verf, lakverf, emaillak, beits, schellakoplossing, vernis, polijstmiddel, vloeibare plamuur, vloeibare lakbasis) of VERF-VERWANTE PRODUCTEN (waaronder begrepen verfverduunners en verfoplosmiddelen) (dampdruk bij 50 °C hoger dan 110 kPa)</p>	Gevaarsetiket	<p style="text-align: center;">Vervoersetiket</p> <div style="text-align: center;">  </div>