


GA306 - Inkt vloeibaar

| Cat. | UN-code | Klasse | Verpakkingsgroep | Eural-code: |
|-------|---------|--------|------------------|-------------|
| GA306 | 1210 | 3 | II | 08.03.12* |

| | | | |
|---------------------------|---|---------------|---|
| Voorbeelden | <ul style="list-style-type: none"> • InktSludge • Inktresten vloeibaar • Drukinkt | | |
| Verpakkingen | <ul style="list-style-type: none"> • Alleen UN gekeurde verpakkingen • Jerrycans • Vloeistofvaten 5 tot 1000 liter • IBC <p>Verpakkingen dienen deugdelijk, schoon en goed afgesloten te worden aangeboden en te zijn voorzien van de juiste etikettering. Er mag geen restproduct aan de buitenkant zitten. Verpakkingen < 5 liter moeten in een omverpakking aangeboden worden</p> | | |
| Acceptatiecriteria | <ul style="list-style-type: none"> • Vloeistofdichte verpakking • Geen poedervormig afval toegestaan • Geen filtermatten, poetsdoeken • Geen metalen voorwerpen • Chloorgehalte < 1% • Zwavel en fluor niet aantoonbaar | | |
| Bijz. ADR | <ul style="list-style-type: none"> • > 10.000 kg of 3.000 liter? Toezicht op voertuig hfdst 8.4 • Verpakkingen max. 90% vullen | | |
| Verwerking | | | |
| Etikettering | <p style="text-align: center;">1210</p> <p>DRUKINKT, brandbaar of DRUKINKT- VERWANTE PRODUCTEN (waaronder begrepen drukinktverduunners en drukinktoplosmiddelen), brandbaar (dampdruk bij 50 °C hoger dan 110 kPa)</p> | Gevaarsetiket | <p style="text-align: center;">Vervoersetiket</p>  |