

GA801 - Boor- en snijolie (In bulk)

Cat.	UN-code	Klasse	Verpakkingsgroep	Eural-code:
GA801	nvt	nvt	nvt	12.01,08*, 12.01.09*, 13.01,04*, 13.01.05*

Voorbeelden	Dit betreft oliehoudende vloeistoffen die bij (verspanende) bewerking van metalen en kunststoffen zijn toegepast en voor zover nodig van metaal en/of kunststofverontreinigingen zijn ontdaan.		
Verpakkingen	<ul style="list-style-type: none"> • Bulk tank • IBC vloeistof 1000 liter • Vloeistofvat metaal 60 liter en/of 200 liter <p>Verpakkingen dienen deugdelijk, schoon en goed afgesloten te worden aangeboden en te zijn voorzien van de juiste etikettering. Er mag geen restproduct aan de buitenkant zitten. Verpakkingen < 5 liter moeten in een omverpakking aangeboden worden</p>		
Acceptatiecriteria	<ul style="list-style-type: none"> • Pcb's per congener 28, 52, 101, 118, 138, 153 en 180 < 0,5 mg/kg. • Organische halogeenvbindingen (berekend als chloor) < 0,1%. • Vlampunt > 55°C. • Sedimentgehalte < 0,2% • Phwaarde > 7 en < 9 • Kwik < 1 mg/kg • Dun vloeibaar / verpompbaar o.b.v. 3600 kg per uur. <ul style="list-style-type: none"> • Iedere stof die regeneratie tot brandstof en/of smeerolie onmogelijk maakt. • Oliehoudend metaal/kunststof slijpsel. • Zware metalen. • Stoffen die voorkomen op de lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS lijst) zoals opgesteld door RIVM. 		
Bijz. ADR			
Verwerking			
Etikettering	nvt	Gevaarsetiket	Vervoersetiket