

GA802 - Afgewerkte olie (In bulk)

Cat.	UN-code	Klasse	Verpakkingsgroep	Eural-code:
GA802	nvt	nvt	nvt	13,01.09*, 13,01.10*, 13.01.1 1*, 13,01 .12*, 13.01.13*, 13.02.05*, 13,02,06*, 13.02,07*, 13.02.08*, 13,03,07", 13.03.09*, 13.03,09*, 13,03.10

Voorbeelden	Afgewerkte olie is minerale of synthetische smeeroil of industriële olie (zoals gebruikte olie van verbrandingsmotoren en versnellingsbakken, overige smeeroil, olie voor turbines, hydraulische oliën en transformatorolie), inclusief mengsels hiervan die ongeschikt is geworden voor het gebruik waarvoor zij oorspronkelijk voor bedoeld was.		
Verpakkingen	<ul style="list-style-type: none"> • Bulktank • IBC vloeistof 1000liter • Vloeistofvat metaal 60 liter en/of 200 liter <p>Verpakkingen dienen deugdelijk, schoon en goed afgesloten te worden aangeboden en te zijn voorzien van de juiste etikettering. Er mag geen restproduct aan de buitenkant zitten. Verpakkingen < 5 liter moeten in een omverpakking aangeboden worden</p>		
Acceptatiecriteria	<ul style="list-style-type: none"> • Afgewerkte smeer, thermische en hydraulische olie of mengsels hiervan op minerale of synthetische basis • Organische halogeenvbindingen (berekend als chloor) < 0,10/o, • Vlampunt > 55°C • Waterpercentage maximaal So/o (Boven 5% water volgt toeslag) • Pcb's per congenereer 28, 52, 101 , I 18, 138, 153 en 180 < 0,5 mg/kg • Sedimentgehalte < 1% • Dun vloeibaar / verpompbaar o.b.v. 3600 kg per uur <p>• Iedere stof die regeneratie tot brandstof en/of smeeroil onmogelijk maakt. Stoffen die voorkomen op de lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS lijst) opgesteld door RIVM.</p>		
Bijz. ADR			
Verwerking			
Etikettering	nvt	Gevaarsetiket	Vervoersetiket